

## Дежеопрокидыватель НК 150

НК 150  
Дежеопрокидыватель

1/2  
09.06.2009

### Устройство для подъема и опрокидывания деж

#### Свойства

Несущая конструкция, транспортный механизм, а также привод дежеопрокидывателя „НК 150“ имеют крайне стабильное исполнение. Благодаря большому запасу прочности посредством заготовки запаса мощности процесс опрокидывания проходит равномерно и надежно, независимо от ёмкости дежи резервуара.

- направление опрокидывания: через голову
- производительность дежеопрокидывателя: до 1.000 кг
- высота опрокидывания: ок. 1.800 мм

#### Преимущества

**Очень прочное исполнение всех элементов. Высшее качество – Made in Germany**

– высокая надежность производства и инвестиций.

**Массивная ходовая станина (опционо)**

– различные возможности применения



## Дежеопрокидыватель НК 150

НК 150

Дежеопрокидыватель

2/2

09.06.2009

### Исполнение

В серийном исполнении

#### НК 150

- вкл. стандартное оградительное устройство (трубчатая рама)
- опускание подъемной платформы возможно только при нажатой кнопке "ВНИЗ"
- облицовка листами из высокосортной нержавеющей стали

### Опции

- свободно передвигаемый
- передвигается на рельсах, дополнительно
- другая высота опрокидывания
- тестоспуск
- совместимость с дежами других производителей
- несущая труба

### Технические данные

#### направление опрокидывания

через голову

#### грузоподъемность дежеопрокидывателя

до 1.000 кг

#### высота опрокидывания

ок. 1.800 мм

#### электрическое подключение

400 В; 1,1 кВт; СЕЕ 16А штекер



\* = зарегистрированная торговая марка  
Приведенные данные рекомендованы производителем. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения.