

Sollevatore-ribaltatore HK 200

HK 200
Sollevatore-ribaltatore

1/2
29.06.2009

Dispositivo per sollevare e ribaltare le vasche con impasto estraibili

Caratteristiche

La costruzione portante, il meccanismo di trasporto e l'azionamento del sollevatore-ribaltatore "HK 200" sono estremamente robusti. Grazie alla messa a disposizione di riserve di potenza, il ciclo di sollevamento si svolge sempre in modo uniforme e sicuro; questo indipendentemente dal volume di riempimento della vasca.

- Direzione di ribaltamento: sinistra/destra/sinistra diretto/destra diretto
- Capacità di sollevamento: fino a 1.000 kg
- Altezza di ribaltamento: ca. 1.800 mm

Vantaggi

Esecuzione molto robusta di tutti i componenti High Quality Made in Germany

- sicurezza elevata della produzione e dell'investimento

Costruzione a colonna poco ingombrante

- sfruttamento ottimale delle superfici di produzione

Optional disponibile con dispositivo di scarico vasca

- effetto massimo di razionalizzazione

Optional in esecuzione con ribaltamento a sinistra a destra

- flessibilità elevata grazie alla posizione ottimale di installazione



Sollevatore-ribaltatore **HK 200**

HK 200
Sollevatore-ribaltatore

2/2
29.06.2009

Equipaggiamento

In esecuzione di serie:

HK 200

- costruzione a colonna poco ingombrante con basamento in acciaio inox
- incluso dispositivo di protezione standard (telaio tubolare)
- la "discesa" della piattaforma di sollevamento è possibile solo tenendo premuto il tasto "AB"
- rivestimento in lamiera d'acciaio inox

Optional

- Altre altezze di ribaltamento
- Scivolo per l'impasto
- Altezza di ribaltamento regolabile manualmente
- Altezza di ribaltamento regolabile con un motore
- Dispositivo di scarico vasca, anche per ribaltamento sinistra/destra
- Possibilità di utilizzo di vasche di altre marche
- Recinzione di protezione con porta sollevabile; "discesa" automatica della piattaforma di sollevamento
- Tubi portanti

Dati tecnici

Direzione di ribaltamento

sinistra/destra/sinistra diretto/destra diretto

Capacità di sollevamento

fino a 1.000 kg

Altezza di ribaltamento

ca. 1.800 mm

Valori di allacciamento

400 V; 1,1 kW; connettore CEE 16A



© = marchio registrato

Werner & Pfleiderer al fine di migliorare i propri prodotti, si riserva di apportare eventuali modifiche ai dati e dimensioni.