

UNIVERSAL-CHARGENKNETER Typ UC

UNIVERSAL-CHARGENKNETER Typ UC
Ausfahrbarer Knetter

1/1
06.03.2009

ausfahrbarer Knetter; Wendel-Knetwerkzeug

- vernetzungsfähig
- Wendel-Knetwerkzeug
- gesamtes Maschinengestell als robuste Stahl-Schweißkonstruktion
- Computersteuerung
- Schnittstelle für WMD und Dosiergerät

Vorteile

- Fehlerminimierung
- bessere Teigqualität, hohe Lufteinbringung beim Kneten,
- optimales Knetergebnis bei weichen Weizenteigen
- keine Bodenplatte notwendig
- optimaler Einsatz der Maschine durch Rezeptsteuerung
- Sicherheit bei der Teigherstellung



	UC 80	UC 120
Füllmengen	80 kg Mehl 130 kg Teig	120 kg Mehl 200 kg Teig
Absicherung	16 kVA	24 kVA
Maße (LxBxH) in mm	1.704 x 1.240 x 1.302	1.810 x 1.200 x 1.420
Antriebsvarianten		
sehr feste Teige	S3 110 U/Min.	105 U/Min.
feste Teige	S2 124 U/Min.	122 U/Min.
normale Teige	S1 132 U/Min.	130 U/Min.
weiche Teige	N 149 U/Min.	145 U/Min.
sehr weiche Teige	H 168 U/Min.	164 U/Min.
Knetzeiten		
Weizenteige		7 – 8 Min.
Roggenteige		4 – 6 Min.

Ausstattungen

- Variospeed
- 1 Kessel mit Bügel
- Computersteuerung mit Ampereabschaltung
- Bedienung der Steuerung von vorne
- Schwingmetallschienen
- Knetarm aus Edelstahl rostfrei
- Bedienseite/Schaltschrank rechts

Zusatz-Ausstattungen

- Computersteuerung mit Temperaturabschaltung außen
- Teigkesselbeölung
- Vernetzung mit Datenverbund
- Bedienseite links
- Deckel für Einfüllöffnung

