



WKA Tam otomatik su soğutma cihazı

WKA
Tam otomatik su soğutma cihazı

1/1
20.04.2009

Tanım

Su soğutma cihazı hızlı ve dakik biçimde hamur yapımı için gereken soğuk suyu tedarik eder. **WKA** (su soğutma cihazı) otomatik doldurmalı olarak kesintisiz çalışır. Hava soğutmalı bir soğutma tertibatı bağlı bir soğutma sistemi üzerinden suyun hızlı bir şekilde soğumasını sağlar. Gerekli su miktarlarının alınması manüel veya otomatik olarak bir WP Su Karıştırma ve Dozajlama cihazı **WMD** üzerinden mümkündür.

Avantajlar

Yüksek performans

Esnek kullanım alanları

Otomatik dolun seviyesi kontrolü

- zamandan tasarruf

Sabit su sıcaklığında soğutma suyu temini

- hızlı tedarik

olabilecek en iyi ısı iletimi

- hazzede helezonlu kompresör

Enerji tasarrufu sağlayan yalıtım

- düşük ısı kayıpları

- masraf düşürme

Su karıştırma ve Dozajlama cihazı WMD üzerinden uzaktan su tedariki

- kesin miktarlı dozajlama

Çekme pompası üzerinden soğutma suyu alımı

- dakik dozajlama

Donanım

- basınç kazanı

- çekme pompası

- görsel dolun göstergesi

- dijital sıcaklık göstergesi



Teknik veriler

		WKA 100	WKA 200	WKA 300	WKA 500	WKA 800
Bağlantılar	Elektrikli	1,7 KVA bei 3 x 400 V/50Hz	2,3 KVA bei 3 x 400 V/50Hz	2,9 KVA bei 3 x 400 V/50Hz	2,9 KVA bei 3 x 400 V/50Hz	5,0 KVA bei 3 x 400 V/50Hz
	Su bağlantısı	3/4" (yanda)	3/4" (yanda)	3/4" (arkada)	3/4" (arkada)	3/4" (arkada)
	Soğutma suyu çıkışı (Bağlantısı önde)	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
	Hazne taşıma çıkışı (Bağlantı)	1 1/4" (yanda)	1 1/4" (yanda)	1 1/4" (arkada)	1 1/4" (arkada)	1 1/4" (arkada)
Ebatlar	(L x B x H) mm	67 x 76 x 150	67 x 76 x 170	86 x 89 x 188	87 x 90 x 230	120 x 125 x 230
Soğutma gücü	30 °C çevre sıcaklığında +18 °C den +3 °C ye, -2 °C buharlaşma sıcaklığı, 18 °C su giriş sıcaklığı	-	130 Ltr./h	280 Ltr./hw	280 Ltr./h	450 Ltr./h
Su haznesi hacmi	litre	100	200	300	500	800
Soğutma suyu	Sıcaklık ön ayarlama yoluyla seçilebilir	+2 °C ila +25 °C	+2 °C ila +25 °C	+2 °C ila +25 °C	+2 °C ila +25 °C	+2 °C ila +25 °C
Sıcaklık kesinliği	derece °C	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1	+/- 1
Soğutma sıvısı	kg olarak	1,0	1,2	1,6	1,6	2,8
Hava dolaşımı	cm ³ /saat olarak	2,2	2,2	2,5	2,5	5
Ses düzeyi	db(A) olarak	64	64	68	68	69
Çekme pompası	Güç kW olarak	0,33	0,33	0,50	0,50	0,50
	Akım gereksinimi A olarak	2,3	2,3	1,3	1,3	1,3
	maks. pompalama basıncı bar olarak	3,8	3,8	3,3	3,3	3,3
	maks. pompalama yüksekliği m olarak	30	30	25	25	25
maks. çevre sıcaklığı	°C olarak	43	43	43	43	43
maks. su besleme sıcaklığı	°C olarak	30	30	30	30	30

Werner & Pfleiderer Lebensmitteltechnik GmbH . von-Raumer-Straße 8-18 . 91550 Dinkelsbühl . Germany

Fon +49 (0) 98 51-905-0 . Fax +49 (0) 98 51-905-342 . info@wp-l.de . www.wp-l.de

Türkiye Satış Müdürü . **Bülent Öztürk** . Fon +49 (0) 98 51-905-231 . Fax +49 (0) 98 51-905-370 . Mobil +49 (0) 172-838 50 27 . buelent.oeztuerk@wp-l.de